

品質規格書

TOPPAN株式会社  
西日本事業本部  
品質管理部

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------------|
| 品 名                                                                                                              | EOPA10201 レトルト透明H I                                                                                                                                                                                                        |  |  | 制 定 | 2026 年 1 月 5 日 |
| 1. 適用範囲                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| この規格は、TOPPAN株式会社で製造する該当品目について規定する。                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 2. 材質構成                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| メカニカルリサイクルGLPET12 μ m/インキ/接着剤/ONY15 μ m/接着剤/ CPP80 μ m                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 3. 仕上げ仕様                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 仕上形態                                                                                                             | ： 三方袋                                                                                                                                                                                                                      |  |  |     |                |
| 天地                                                                                                               | ： 160.0 mm                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |                |
| 巾                                                                                                                | ： 100.0 mm                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |                |
| シール巾                                                                                                             | ： 天： 5 mm 左右： 5 mm                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |                |
| ノッチ                                                                                                              | ： 左 天端から20.0mm、右 天端から20.0mm                                                                                                                                                                                                |  |  |     |                |
| 角丸                                                                                                               | ： 天左/天右/地左/地右                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |                |
| 4.包装形態                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 内装                                                                                                               | ： 100枚毎に合紙で挟み、ポリシートで包装                                                                                                                                                                                                     |  |  |     |                |
| 外装                                                                                                               | ： 段ボール包装                                                                                                                                                                                                                   |  |  |     |                |
| 5. 表示                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 弊社製品ラベルに注番、Lot No.等を記入し、段ボールに貼付する。                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 6. 品質規格                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 6-1) 寸法                                                                                                          | ： (天地) 160.0 ± 2.0 mm                                                                                                                                                                                                      |  |  |     |                |
|                                                                                                                  | ： (巾) 100.0 ± 2.0 mm                                                                                                                                                                                                       |  |  |     |                |
| 6-2) 視覚特性                                                                                                        | ： 汚れ、インキ抜け、異物付着などが無い事(1.2mm <sup>2</sup> 以上(縦横1.0mm以上))。薄い汚れ、線状の欠点(巾0.5mm、長さ30.0mm以下)、用紙の凹凸、シワ等の外観不良は実用上問題がなければ良品とさせていただきます。※濃度差が無い場合を除く小ロット対応品のため、炭化物のラミネート等のラミネート起因による不良やデジタル印刷特有の現象(シール時の変色、インプレッションの継ぎ等)は免責とさせていただきます。 |  |  |     |                |
| 6-2) ヒートシール強度                                                                                                    | ： 2500 gf/15mm以上                                                                                                                                                                                                           |  |  |     |                |
|                                                                                                                  | 上記は弊社でのシール部分の基準値。                                                                                                                                                                                                          |  |  |     |                |
| 7. 衛生規格                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 本製品は、昭和34年厚生省告示第370号食品・添加物等の規格基準第3号のDの2合成樹脂製の器具若しくは容器包装の一般規格試験及び個別規格試験に適合した材料を使用し、弊社工場にて弊社包装材料の製造規格に基づき生産しております。 |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 8. ロット管理                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| ロット番号表記(注番)                                                                                                      | ： 例)〇〇〇〇M1                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |                |
|                                                                                                                  | 〇〇〇〇 ： 製造月の通し番号(AA0,AA1,...AA9,AB0・・・)                                                                                                                                                                                     |  |  |     |                |
| M                                                                                                                | ： 受注月(2020年:A=1月、B=2月・・・L=12月、2021年1月以降:M=1月、N=2月、P=3月、Q=4月・・・Y=12月)                                                                                                                                                       |  |  |     |                |
| 1                                                                                                                | ： 製造年の下一桁(0=2020年、1=2021年)                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |                |
| 9. 使用条件                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |                |
| 品質保証期限                                                                                                           | ： 原則として製造後6ヶ月、上記製品寸法・材質構成に適合することを保証します。保証は、包材の不具合のみ対象とし、熱処理や加工を加えた場合に発生した不良については免責とさせていただきます。                                                                                                                              |  |  |     |                |
| 保管条件                                                                                                             | ： 高温(40℃以上)多湿(60%以上)下へ長期間置かないこと。直射日光・雨水が当たらない場所で保管すること。                                                                                                                                                                    |  |  |     |                |